

Çok Amaçlı Gresler / Multipurpose Grease



dew[®]
LONG LIFE LUBRICANTS

**MADE
IN
TURKEY**

CalipSo GRES / GREASE

Çok Amaçlı Kalsiyum Sabunlu Beyaz Gres
Multipurpose Calcium Soap White Grease



TR Kolay pompalanabilen suya, pasa ve oksidasyona dayanıklı çok maksatlı kalsiyum sabunlu gresdir. Çalışma sıcaklığının çok yüksek olmadığı, orta devirli, normal yüklü, düz yataklarda, otomotiv tip ekipmanlarda, endüstriyel uygulamalarda, tarım ve yol makinelerinde, genel gresleme işlerinde kullanmak için ideal gresdir.
Çalışma sıcaklık aralığı: °C: (-10 °C ile +60 °C)

GB Calcium soap based multi-purpose grease to use under normal temperature, non-load, and presence of unavoidable water conditions. Resistant to rust and oxidation. Used for applications that are needed to general greasing of plain and rolling bearings under normal loads.
Application Temperature Range: °C: (-10 °C ile +60 °C)

SABUN CINSİ / TYPE OF SOAP	KALSİYUM - CALCIUM
NILGO No	3
İşlenmiş Penetrasyon / Worked Penetration 25 °C2	220 - 250
Damlama Noktası / Dropping Point °C	90

Ambalaj Türleri / Packaging Types

0,9 Kg, 3,75 Kg , 14 Kg TNK, 180 Kg VARİL



[f](#) [in](#) [ig](#) [yt](#) [globe](#) #dewpetroleum.com



STERA EP2 GRES / GREASE

Basınca Dayanıklı Çok Amaçlı Lityum Sabunlu Gres
Excess Pressure Multipurpose Lithium Soap Grease



TR Aşırı yük koşullarında yüksek devirli rulmanlarda, yüksek devirli ve düz kaymalı yataklarda, genel otomotiv yağlamasında güvenle kullanılabilen lityum sabunlu EP'li (aşırı basınç dayanımlı) mineral esaslı grestir. Suya, ısıya, pas, oksidasyon ve aşınmaya karşı mukavimdir. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile 120 °C arasında kullanım koşullarında önerilir.

GB Multipurpose excess pressure (EP) type lithium soaped mineral based grease using general lubrication of plain and rolling bearings operating under heavy load, thermal and mechanical stress. High resistant to water, heat, rust, oxidation and wear. Operating Temperatures: -30 °C + 120 °C

SABUN CINSİ / TYPE OF SOAP	LİTYUM - LITHIUM
NILGO No	2
İşlenmiş Penetrasyon / Worked Penetration 25 °C2	265 - 295
Damlama Noktası / Dropping Point °C	185

Ambalaj Türleri / Packaging Types
15 Kg TNK, 180 Kg VARİL



[f](#) [in](#) [@](#) [v](#) [g](#) #dewpetroleum.com



STERA3 GRES / GREASE

**Çok Amaçlı Lityum Sabunlu Beyaz Gres
Multipurpose Lithium Soap White Grease**



TR Aşırı yük gerektirmeyen orta devirli rulmanlarda, düşük devirli ve düz kaymalı yataklarda, genel otomotivyağlanmasında güvenle kullanılabilen lityum sabunlu mineral esaslı grestir. Çalışma sıcaklığı -30 °C ile +120 °C arasında kullanım koşullarında önerilir.

GB Multipurpose lithium soaped mineral based grease using general lubrication of plain and rolling bearings operating under moderate load., thermal and mechanical stress.

High resistant to water, heat, rust, oxidation and wear.
Operating temperatures -30 °C +120 °C

SABUN CINSİ / TYPE OF SOAP	LİTYUM - LITHIUM
NILGO No	3
İşlenmiş Penetrasyon / Worked Penetration 25 °C2	220 - 250
Damlama Noktası / Dropping Point °C	195

Ambalaj Türleri / Packaging Types

15 Kg TNK, 180 Kg VARİL



#dewpetroleum.com

